

# DÁVKOVACÍ ČERPADLA S MĚŘENÍM A REGULACÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

## DÁVKOVÁNÍ - ÚPRAVA pH

### INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH

Jednoduché peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace na bod Ph 7. Automaticky detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků pH mínus .

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



Rabatová skupina      Cena v CZK

300605      **Dávkovací čerp. INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH**      A      7 803 Kč

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/mín.	ml/mín	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
300605	MP1 - SPEEDY PH	1	1	30	16,7	16	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg

### Infinity OPTIDOS ME1S - pH

Elektromagnetické dávkovací čerpadlo OPTIDOS ECO je membránové dávkovací čerpadlo, programování od pH 6 do 8 s vestavěným ph-měřičem. Jednoduché programování a kalibrace ( pH = 7 ) je plně automatické, ovládání pomocí 2 tlačítek. Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolkou chybového stavu při nedostatku dávkované látky. Čerpadlo je předprogramováno pouze pro dávkování pH mínusu.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300505      **Infinity OPTIDOS ME 1S pH**      A      8 069 Kč

## DÁVKOVÁNÍ DEZINFEKCE

### Infinity OPTIDOS MP1 Speedy-Rx

Peristaltické proporcionální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.

Aut. kalibrace na bod 468 mV. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků na bázi chlornanu sodného.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300602      **INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy-Rx**      1 l/h      A      7 803 Kč

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/mín.	ml/mín	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
------	------	-----	-----	----------	--------	------	--------	-----------	--------

300602	MP1 - SPEEDY Rx	1	1	30	16,7	8	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg
--------	-----------------	---	---	----	------	---	--------	-----------	--------

## Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF

Čerpadlo série OPTIDOS Rx je elektromagnetické proporcionální membránové dávkovací čerpadlo, programování v plném rozsahu. Kalibrace je plně automatická, ovládání pomocí tlačítek. Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolky s hlášeními při nedostatku dávkované látky, hlášení o funkčnosti a probíhajících režimech. Možno připojit sondu hlídání hladiny!



Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál

Rabatová skupina  
A

Cena v CZK  
11 161 Kč

300571 Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF

CODE	TYPE	l/h	ml/pulse	bar	max. pulse/min	STROKE	WATT	TUBE	PACKAGE	WEIGHT
300571	ME 1 - Rx	5	0,46	8	180	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

## DÁVKOVACÍ ČERPADLA

### Infinity OPTIDOS MP 2 POOL T

Peristaltické čerpadlo s možností nastavení zpožděného startu o 30 min.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300606 Infinity OPTIDOS MP2 POOL T

A

6 029 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	bar	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300606	M2 POOL TIMER	1,5	0,65	1	35	4x6 mm	15x23x28 cm	0,5 kg

### Infinity OPTIDOS ME1 - CA

Elektromagnetické proporcionální čerpadlo s MANUÁLNÍM nastavením frekvence dávkování, membránové, diody pro indikaci provozu. Na dávkovací hlavě možno nastavit tlak.

**Vhodné pro dávkování flokulantu, algicidu, apod.**

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny  
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,  
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300500 Infinity OPTIDOS ME1- CA

A

5 320 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/Pulse	bar	max. Pulse/min	STROKE	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300500	ME1 - CA	6	0,62	8	160	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

## PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

**součástí dodávky dávkovacího čerpadla** jsou vždy základní připojovací hadičky, osazení do potrubí, konzole pro zavěšení čerpadla na zeď, sací koše:

- ▶ 1 sací ventil
- ▶ 1 zavedení 1/2"

- ▶ 2 m průhledné hadičky výtlačku z PE
- ▶ 2 m průhledné hadičky sání z PVC
- ▶ 1.5 m průhledné hadičky z PVC
- ▶ konzole na zeď



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

			Rabatová skupina	Cena v CZK
	300515	<b>Kalibrační roztok pH 4</b>	A	219 Kč
	300516	<b>Kalibrační roztok pH 7</b>	A	219 Kč
	300517	<b>Kalibrační roztok pH 9</b>	A	219 Kč
	300518	<b>Kalibrační roztok Rx (468 mV)</b>	A	320 Kč
	300511	<b>Sonda pH 1 - kabel 1 m</b>	A	2 305 Kč
	300512	<b>Sonda pH 10 - kabel 10 m</b>	A	2 305 Kč
	300513	<b>Sonda Rx 1 - kabel 1 m</b>	A	2 305 Kč
	300514	<b>Sonda Rx 10 - kabel 10 m</b>	A	2 305 Kč
	300519	<b>Měřící cela pro 1 sondu</b> pro montáž mimo potrubí	A	1 516 Kč
	300521	<b>Držák pro 1 měřící celu</b>	A	288 Kč
	300541	<b>Držák pro dvě měřící cely</b>	A	497 Kč
	300523	<b>Sonda hlídání hladiny - 2 m kabel</b>	A	910 Kč
	300520	<b>PP Držák sondy , závit 1/2"</b> pro přímou montáž do potrubí	A	438 Kč
	97601050	<b>Navrtávací pás do potrubí, d 50-1/2"</b>	E	53 Kč
	97601063	<b>Navrtávací pás do potrubí, d 63-1/2"</b>	E	74 Kč
	RR.123.200	<b>Dávkovací hlava PVDF - vysoce odolná chlóru</b>	A	3 272 Kč
	11.123.000	<b>Dávkovací hlava Optidos STANDARD</b>		1 949 Kč
	11.100.011	Sací koš Optidos	A	410 Kč
	81623	<b>Zavedení do potrubí 1/2" PROFÍ</b> s kulovým uzávěrem pro možnost čištění	A	2 660 Kč
	17923	<b>Zavedení do potrubí 1/2" základní BWT</b>	A	309 Kč
	11.100.088	<b>Zavedení / ventil 1/2" pH Optidos-sací a výtlačný s gum.</b>	A	255 Kč
	11.100.113	<b>Zavedení/ventil 1/2" PVDF Optidos-sací a výtlačný s gum.</b>	A	1 197 Kč
	81625	Hadička dávkovací PTFE 4 x 6 odolná Cl - 1m	A	153 Kč

## Záchytná nádoba pro kanystr





P0028075 **Záchytná nádoba BWT 30 l**  
určena pro dávkování přímo z kanystru s chemikálií

A 2 488 Kč

## KOMPLETNÍ PANELE PRO DÁVKOVÁNÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

### Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL pH + Rx

Jednoduchá kompaktní měřicí a dávkovací jednotka pH a Rx.

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.  
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, membránové, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



Rabatová skupina A  
Cena v CZK 30 147 Kč

300564 **Optidos SPEEDY Pool pH + Rx**

CODE	TYPE	l/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300564	OPTIDOS	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	48x32x15 cm	3,5 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

### Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx

Jednoduchá měřicí a dávkovací jednotka pH a Rx na panelu 45 x 50 cm

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.  
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



300650 **Optidos SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx**

A 26 618 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300650	FAMILY	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	510x490 mm	5,0 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

### Infinity OPTIDOS DUAL ME/PVDF pH + Rx + T

Inteligentní řídicí měřicí a dávkovací jednotka pH a Rx. s peristaltickými čerpadly a velkým LCD displayem.

Zobrazuje průtok vody přes měřící celu, teplotu vody. Možnost opožděného startu celé jednotky po stabilizaci průtoku .  
Hodnoty je možné jednoduše naprogramovat v plném rozsahu.

Speciální mód pro stabilizaci pH umožňuje zpozdit dávkování pouze u pH prostředku. Signalizace mezních hodnot a ochrana proti předávkování.



300710 **Optidos ME DUAL/PVDF pH + Rx**

A 33 906 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	bar	Impulse/min	VAC	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300710	OPTIDOS	pH: 5	82,5	10	150	230	8	4x6 mm	30x25x20 cm	8 kg
	ME DUAL/PVDF	Rx: 10	166,5	2	150	230	8	4x6 mm		



