

## Čerpadla série I - STAR

Samonasávací čerpadlo od firmy SPECK pro bazény a vířivky

- Robustní konstrukce, velký výkon
- Tichý chod
- Velký předfiltr se speciálně zkonstruovaným průhledným víkem - snadné otevírání
- Klíč pro snadné otevření předfiltru
- Všechna čerpadla jsou vybavena samostatným vypínačem a kabelem se zástrčkou
- Připojovací šroubení d50/63
- Ochrana motoru IP X4 třída F
- Otáčky: 2840 ot./min
- Hlučnost dle DIN45635 70 dB
- Max. provozní teplota: 40°C
- Max. provozní tlak: 2,5 bar



					Rabatová skupina	Cena v CZK
230010	<b>Infinity i-Star 10</b>	230V	10 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	13 541 Kč	
230011	<b>Infinity i-Star 13</b>	230V	13 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	13 632 Kč	
230012	<b>Infinity i-Star 17</b>	230V	17 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	14 358 Kč	
230013	<b>Infinity i-Star 17</b>	400V	17 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	14 358 Kč	
230014	<b>Infinity i-Star 22</b>	230V	22 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	16 176 Kč	
230015	<b>Infinity i-Star 22</b>	400V	22 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	16 176 Kč	
230016	<b>Infinity i-Star 26</b>	230V	26 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	17 449 Kč	
230017	<b>Infinity i-Star 26</b>	400V	26 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	17 449 Kč	
230018	<b>Infinity i-Star 30</b>	230V	30 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	20 084 Kč	
230019	<b>Infinity i-Star 30</b>	400V	30 m <sup>3</sup> /h - 6 m.w.c.	A	20 084 Kč	

CODE KÓD KODE	TYPE TYP	POWER INPUT PŘÍKON P1	POWER OUTPUT VÝKON P2	VOLTAGE/RATED CURRENT NAPĚTÍ / PROUD SPANNUNG / NENNSTROM	FLOW / PRŮTOK 6 M.W.C. / 6 M.V.S.	MAX. POOL DIMENSION MAX. VELIKOST BAZÉNU MAXIMALE POOLGRÖßE	CONNECTION PŘIPOJENÍ ANSCHLUSS
230010	i-Star 10	0,58 kW	0,30 kW	230 V / 2,60 A	10 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	40 m <sup>3</sup>	Ø 50 mm (2")
230011	i-Star 13	0,69 kW	0,45 kW	230 V / 3,20 A	13 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	52 m <sup>3</sup>	Ø 50 mm (2")
230012	i-Star 17	0,97 kW	0,65 kW	230 V / 4,70 A	17 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	68 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230013	i-Star 17	0,97 kW	0,65 kW	400 V	17 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	68 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230014	i-Star 22	1,10 kW	0,80 kW	230 V / 5,20 A	22 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	88 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230015	i-Star 22	1,10 kW	0,80 kW	400 V	22 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	88 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230016	i-Star 26	1,40 kW	1,00 kW	230 V / 6,70 A	26 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	104 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230017	i-Star 26	1,40 kW	1,00 kW	400 V	26 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	104 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230018	i-Star 30	1,80 kW	1,30 kW	230 V / 7,90 A	30 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	120 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")
230019	i-Star 30	1,80 kW	1,30 kW	400 V	30 m <sup>3</sup> /h - 6 m.v.s	120 m <sup>3</sup>	Ø 63 mm (2")

