

DÁVKOVACÍ ČERPADLA S MĚŘENÍM A REGULACÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

DÁVKOVÁNÍ - ÚPRAVA pH

INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH

Jednoduché peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8. Aut. kalibrace na bod Ph 7. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků pH minus .

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



Rabatová skupina

Cena v CZK

300605 **Dávkovací čerp. INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH**

A

Na vyžádání

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/min.	ml/min	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
300605	MP1 - SPEEDY PH	1	1	30	16,7	16	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg

Infinity OPTIDOS ME1S - pH

Elektromagnetické dávkovací čerpadlo OPTIDOS ECO je membránové dávkovací čerpadlo, programování od pH 6 do 8 s vestavěným ph-měřičem. Jednoduché programování a kalibrace (pH = 7) je plně automatické, ovládání pomocí 2 tlačítek. Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolkou chybového stavu při nedostatku dávkované látky. Čerpadlo je předprogramováno pouze pro dávkování pH minusu.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300505 **Infinity OPTIDOS ME 1S pH**

A

DÁVKOVÁNÍ DEZINFEKCE

Infinity OPTIDOS MP1 Speedy-Rx

Peristaltické proporcionální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV. Aut. kalibrace na bod 468 mV. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků na bázi chlornanu sodného.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300602 **INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy-Rx** 1 l/h

A

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/min.	ml/min	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
300602	MP1 - SPEEDY Rx	1	1	30	16,7	8	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg

Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF

Čerpadlo série OPTIDOS Rx je elektromagnetické proporcionální membránové dávkovací čerpadlo, programování v plném rozsahu. Kalibrace je plně automatická, ovládání pomocí tlačítek Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolky s hlášeními při nedostatku dávkované látky, hlášení o funkčnosti a probíhajících režimech. Možno připojit sondu hlídání hladiny!

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



Rabatová skupina
A

Cena v CZK

Na vyžádání

300571 Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF

CODE	TYPE	l/h	ml/pulse	bar	max. pulse/min	STROKE	WATT	TUBE	PACKAGE	WEIGHT
300571	ME 1 - Rx	5	0,46	8	180	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Infinity OPTIDOS MP 2 POOL T

Peristaltické čerpadlo s možností nastavení zpožděného startu o 30 min.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



A

300606 Infinity OPTIDOS MP2 POOL T

CODE	TYPE	l/h	ml/min	bar	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300606	M2 POOL TIMER	1,5	0,65	1	35	4x6 mm	15x23x28 cm	0,5 kg

Infinity OPTIDOS ME1 - CA

Elektromagnetické proporcionální čerpadlo s MANUÁLNÍM nastavením frekvence dávkování, membránové, diody pro indikaci provozu
Na dávkovací hlavě možno nastavit tlak.

Vhodné pro dávkování flokulantu, algicidu, apod.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



A

300500 Infinity OPTIDOS ME1- CA

CODE	TYPE	l/h	ml/Pulse	bar	max. Pulse/min	STROKE	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300500	ME1 - CA	6	0,62	8	160	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

součástí **dotávky dávkovacího čerpadla** jsou vždy základní připojovací hadičky, osazení do potrubí, konzole pro zavěšení čerpadla na zeď, sací koše:



- ▶ 1 sací ventil
- ▶ 1 zavedení 1/2"
- ▶ 2 m průhledné hadičky výtlačku z PE
- ▶ 2 m průhledné hadičky sání z PVC
- ▶ 1.5 m průhledné hadičky z PVC
- ▶ konzole na zeď



PŘÍSLUŠENSTVÍ K DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

		Rabatová skupina	Cena v CZK
	300515 Kalibrační roztok pH 4	A	Na vyžádání
	300516 Kalibrační roztok pH 7	A	
	300517 Kalibrační roztok pH 9	A	
	300518 Kalibrační roztok Rx (468 mV)	A	
	300511 Sonda pH 1 - kabel 1 m	A	
	300512 Sonda pH 10 - kabel 10 m	A	
	300513 Sonda Rx 1 - kabel 1 m	A	
	300514 Sonda Rx 10 - kabel 10 m	A	
	300519 Měřící cela pro 1 sondu pro montáž mimo potrubí	A	
	300521 Držák pro 1 měřící celu	A	
	300541 Držák pro dvě měřící cely	A	
			
	300523 Sonda hlídání hladiny - 2 m kabel	A	
	300520 PP Držák sondy , závit 1/2" pro přímou montáž do potrubí	A	
			
	97601050 Navrtávací pás do potrubí, d 50-1/2"	E	
	97601063 Navrtávací pás do potrubí, d 63-1/2"	E	
	RR.123.200 Dávkovací hlava PVDF - vysoce odolná chlóru	A	
	11.123.000 Dávkovací hlava Optidos STANDARD		
	11.100.011 Sací koš Optidos	A	

Zavedení/injektory do potrubí

- 81623 **Zavedení do potrubí 1/2" PROFI** s kulovým uzávěrem pro možnost čištění  A
- 17923 **Zavedení do potrubí 1/2" základní BWT** A
- 11.100.088 **Zavedení / ventil 1/2" pH** Optidos-sací a výtlačný s gum. A
- 11.100.113 **Zavedení/ventil 1/2" PVDF** Optidos-sací a výtlačný s gum. A
-  81625 Hadička dávkovací PTFE 4 x 6 odolná Cl - 1m A

Záchytná nádoba pro kanystr


- P0028075 **Záchytná nádoba BWT 30 l** A
určena pro dávkování přímo z kanystru s chemikálií

KOMPLETNÍ PANELE PRO DÁVKOVÁNÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL pH + Rx

Jednoduchá kompaktní měřící a dávkovací jednotka pH a Rx.

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, membránové, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



300564 **Optidos SPEEDY Pool pH + Rx**

Rabatová skupina
A

Cena v CZK

Na vyžádání

CODE	TYPE	I/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300564	OPTIDOS	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	48x32x15 cm	3,5 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx

Jednoduchá měřící a dávkovací jednotka pH a Rx na panelu 45 x 50 cm

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



300650 **Optidos SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx**

A

CODE	TYPE	I/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300650	FAMILY	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	510x490 mm	5,0 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

Infinity OPTIDOS DUAL ME/PVDF pH + Rx + T

Inteligentní řídicí měřící a dávkovací jednotka pH a Rx, s peristaltickými čerpadly a velkým LCD displayem.

Zobrazuje průtok vody přes měřící celou, teplotu vody. Možnost opožděného startu celé jednotky po stabilizaci průtoku. Hodnoty je možné jednoduše naprogramovat v plném rozsahu.

Speciální mód pro stabilizaci pH umožňuje zpoždit dávkování pouze u pH prostředku. Signalizace mezních hodnot a ochrana proti předávkování.



300710 **Optidos ME DUAL/PVDF pH + Rx**

A **Na vyžádání**

CODE	TYPE		l/h	ml/min	bar	Impulse/min	VAC	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300710	OPTIDOS	pH:	5	82,5	10	150	230	8	4x6 mm	30x25x20 cm	8 kg
	ME DUAL/PVDF	Rx:	10	166,5	2	150	230	8	4x6 mm		

