

## DMYCHADLA INFINITY HSC

### Dmychadla SINGLE

Dmychadla velmi robustní kovové konstrukce určené k užití tam, kde je potřeba vzduchovač pro trvalý chod - jako jsou masážní vzduchová lehátka, masážní perličkové lavice, dnové perličky, apod.

Velmi jednoduchá údržba a dlouhá životnost dílů je způsobena tím, že mezi rotorem a statorem nejsou komponenty v mechanickém kontaktu.

- Navrženy pro nepřetržitý provoz
- Velmi nízká hlučnost a šum díky kvalitním asynchronním motorům
- Snadná vertikální, nebo horizontální instalace
- Max. teplota okolí až 40°C (třída F a H)
- Třída ochrany IP54
- Přetlak až 700 mbar, podtlak až 450 mbar



	Typ	Výkon P2	Fáze	Rabatová skupina	Cena v CZK
270021	<b>Infinity HSC0080-1MA400-1</b>	0,4 kW	I	A	<b>Na vyžádání</b>
270022	<b>Infinity HSC0080-1MT400-6</b>	0,4 kW	III	A	
270023	<b>Infinity HSC0140-1MA850-1</b>	0,85 kW	I	A	
270024	<b>Infinity HSC0140-1MT850-6</b>	0,85 kW	III	A	
270026	<b>Infinity HSC0140-1MA131-1</b>	1,3 kW	I	A	
270025	<b>Infinity HSC0140-1MT131-6</b>	1,3 kW	III	A	
270027	<b>Infinity HSC0210-1MA131-1</b>	1,3 kW	I	A	
270028	<b>Infinity HSC0210-1MT131-6</b>	1,3 kW	III	A	
270029	<b>Infinity HSC0210-1MA151-1</b>	1,5 kW	I	A	
270030	<b>Infinity HSC0210-1MT161-6</b>	1,6 kW	III	A	
270032	<b>Infinity HSC0315-1MT221-6</b>	2,2 kW	III	A	
270033	<b>Infinity HSC0315-1MT301-6</b>	3,0 kW	III	A	
270034	<b>Infinity HSC0315-1MT401-7</b>	4,0 kW	III	A	
270035	<b>Infinity HSC0530-1MT551-7</b>	5,5 kW	III	A	
270036	<b>Infinity HSC0530-1MT751-7</b>	7,5 kW	III	A	

CODE KÓD CODE	TYPE TYP TYP	POWER IN/OUT PŘÍKON / VÝKON P1 / P2	CURVE KŘÍVKY KURVE	VOLTAGE NAPĚTÍ [V]	PHASE FÁZE PHASE	MAX. FLOW MAX. PRŮTOK DURCHFLOß	MAX. VAC./ MAX. PRESS. MAX. SÁNÍ/ MAX. VYTĚK	NOISE LEVEL HLUK	WEIGHT MÁHA GEWICHT	CONNECTION PŘÍPOJENÍ ANSCHLUß
270021	HSC0080-1MA400-1	0,62 / 0,40 kW	22F	230	I	80 m³/h	-110/120 mbar	53 dB	11 kg	G 1¼"
270022	HSC0080-1MT400-6	0,62 / 0,40 kW	22F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	80 m³/h	-120/130 mbar	53 dB	10 kg	G 1¼"
270023	HSC0140-1MA850-1	1,20 / 0,85 kW	31F	230	I	145 m³/h	-150/160 mbar	63 dB	16 kg	G 1½"
270024	HSC0140-1MT850-6	1,20 / 0,85 kW	31F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	145 m³/h	-160/160 mbar	63 dB	16 kg	G 1½"
270026	HSC0140-1MA131-1	1,68 / 1,30 kW	32F	230	I	145 m³/h	-150/190 mbar	63 dB	17 kg	G 1½"
270025	HSC0140-1MT131-6	1,68 / 1,30 kW	32F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	145 m³/h	-170/200 mbar	63 dB	17 kg	G 1½"
270027	HSC0210-1MA131-1	1,68 / 1,30 kW	42F	230	I	210 m³/h	-160/160 mbar	64 dB	22 kg	G 2"
270028	HSC0210-1MT131-6	1,68 / 1,30 kW	42F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	210 m³/h	-170/170 mbar	64 dB	22 kg	G 2"
270029	HSC0210-1MA151-1	2,07 / 1,50 kW	43F	230	I	210 m³/h	-190/200 mbar	64 dB	24 kg	G 2"
270030	HSC0210-1MT161-6	2,98 / 1,60 kW	43F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	210 m³/h	-200/190 mbar	64 dB	23 kg	G 2"
270032	HSC0315-1MT221-6	3,88 / 2,20 kW	52F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	318 m³/h	-210/200 mbar	69 dB	30 kg	G 2"
270033	HSC0315-1MT301-6	4,98 / 3,00 kW	61F Δ 200-240 / Y 345-415	230	III	318 m³/h	-270/290 mbar	69 dB	36 kg	G 2"
270034	HSC0315-1MT401-7	6,23 / 4,00 kW	62F Δ 345-415 / Y 600-720	230	III	318 m³/h	-290/330 mbar	69 dB	40 kg	G 2"
270035	HSC0530-1MT551-7	8,93 / 5,50 kW	71F Δ 345-415 / Y 600-720	230	III	530 m³/h	-300/300 mbar	70 dB	63 kg	G 2½"
270036	HSC0530-1MT751-7	11,56 / 7,50 kW	81F Δ 345-415 / Y 600-720	230	III	530 m³/h	-320/430 mbar	70 dB	66 kg	G 2½"

## Dmychadla DOUBLE

Výkonější varianta standardních dmychadel "single".

Vhodné pro aquaparky a hodně zatížené provozy.



Typ	Výkon P2	Fáze	Rabatová skupina	Cena v CZK
270037 <b>Infinity HSC0080-2SA700-1</b>	0,7 kW	I	A	<b>Na vyžádání</b>
270038 <b>Infinity HSC0080-2ST700-6</b>	0,7 kW	III	A	
270039 <b>Infinity HSC0140-2SA151-1</b>	1,5 kW	I	A	
270040 <b>Infinity HSC0140-2ST161-6</b>	1,6 kW	III	A	
270041 <b>Infinity HSC0140-2ST221-6</b>	2,2 kW	III	A	
270042 <b>Infinity HSC0210-2ST301-6</b>	3,0 kW	III	A	
270043 <b>Infinity HSC0210-2ST401-7</b>	4,0 kW	III	A	
270044 <b>Infinity HSC0315-2ST431-7</b>	4,3 kW	III	A	
270045 <b>Infinity HSC0315-2ST551-7</b>	5,5 kW	III	A	
270046 <b>Infinity HSC0495-2PT551-7</b>	5,5 kW	III	A	

CODE KÓD CODE	TYPE TYP TYP	POWER OUTPUT VÝKON P2	CURVE KŘIVKA KURVE	VOLTAGE NAPĚTÍ [V]	PHASE FÁZE PHASE	MAX. FLOW MAX. PRŮTOK DURCHFLOß	MAX. VAC./ MAX. PRESS. MAX. SÁNÍ/ MAX. VÝTLAK	NOISE LEVEL HILUK	WEIGHT VÁHA GEWICHT	CONNECTION PŘÍPOJENÍ ANSCHLUß
270037	HSC0080-2SA700-1	0,7 kW	121F	230	I	85 m³/h	-210/240 mbar	61 dB	15 kg	G 1¼"
270038	HSC0080-2ST700-6	0,7 kW	121F	Δ 200-240 / Y 345-415	III	85 m³/h	-210/240 mbar	61 dB	15 kg	G 1¼"
270039	HSC0140-2SA151-1	1,5 kW	131F	230	I	150 m³/h	-280/290 mbar	69 dB	25 kg	G 1½"
270040	HSC0140-2ST161-6	1,6 kW	132F	Δ 200-240 / Y 345-415	III	150 m³/h	-280/280 mbar	69 dB	25 kg	G 1½"
270041	HSC0140-2ST221-6	2,2 kW	133F	Δ 200-240 / Y 345-415	III	150 m³/h	-330/440 mbar	69 dB	27 kg	G 1½"
270042	HSC0210-2ST301-6	3,0 kW	141F	Δ 200-240 / Y 345-415	III	230 m³/h	-340/410 mbar	74 dB	40 kg	G 2"
270043	HSC0210-2ST401-7	4,0 kW	142F	Δ 345-415 / Y 600-720	III	230 m³/h	-390/490 mbar	74 dB	44 kg	G 2"
270044	HSC0315-2ST431-7	4,3 kW	163F	Δ 345-415 / Y 600-720	III	320 m³/h	-360/380 mbar	76 dB	54 kg	G 2"
270045	HSC0315-2ST551-7	5,5 kW	164F	Δ 345-415 / Y 600-720	III	320 m³/h	-440/500 mbar	76 dB	66 kg	G 2"
270046	HSC0495-2PT551-7	5,5 kW	171F	Δ 345-415 / Y 600-720	III	500 m³/h	-240/260 mbar	78 dB	69 kg	G 2"
270047	HSC0495-2PT751-7	7,5 kW	172F	Δ 345-415 / Y 600-720	III	500 m³/h	-240/320 mbar	78 dB	75 kg	G 2"