

LAMINÁTOVÉ FILTRY VASO

Vysoce kvalitní filtry z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, víkoØ 300 mm, manuální odvzdušňovací ventil, manometr, vypouštěcí ventil, 6-cestný ventil

- Filtrační rychlost: **50 m³/h/m²**
- Max. provozní teplota: **40°C**
- Max. provozní tlak: **2 0 bar**
- Zpětné praní: voda

S HORNÍM VENTILEM



130040	Ø 400 Výkon: 6,0 m ³ /h
130041	Ø 520 Výkon: 10,5 m ³ /h
130042	Ø 640 Výkon: 16,0 m ³ /h

Rabatová skupina

Cena v CZK

B

Na vyžádání

B

B

CODE KÓD KODE	TYPE TYP TYP	DIAMETER PRŮMĚR DURCHMESSER	FILTER HEIGHT VÝŠKA FILTRU FILTERHÖHE	FILTRATION AREA FILTRAČNÍ PLOCHA FILTER-FLÄCHE	CAPACITY VÝKON DURCHFLUSS	CONNECTION PŘIPOJENÍ ANSCHLUSS	FILTER CHARGE FILTRAČNÍ NÁPLŇ SANDFÜLLUNG	WEIGHT HMOTNOST GEWICHT
130040	Ø400	400 mm		0,13 m ²	6,0 m ³ /h	1½"	50 kg	10,5 kg
130041	Ø520	520 mm	960 mm	0,21 m ²	10,5 m ³ /h	1½"	100 kg	15,5 kg
130042	Ø640	640 mm	1025 mm	0,32 m ²	16,0 m ³ /h	1½"	150 kg	21,0 kg

S BOČNÍM VENTILEM



130043	Ø 400 Výkon: 6,0 m ³ /h
130044	Ø 520 Výkon: 10,5 m ³ /h
130045	Ø 640 Výkon: 16,0 m ³ /h
130046	Ø 680 Výkon: 18,0 m ³ /h
130047	Ø 760 Výkon: 22,5 m ³ /h
130048	Ø 900 Výkon: 31,5 m ³ /h

Cena v CZK

Na vyžádání

B

B

B

B

B

B

CODE KÓD KODE	TYPE TYP TYP	DIAMETER PRŮMĚR DURCHMESSER	FILTER HEIGHT VÝŠKA FILTRU FILTERHÖHE	FILTRATION AREA FILTRAČNÍ PLOCHA FILTER-FLÄCHE	CAPACITY VÝKON DURCHFLUSS	CONNECTION PŘIPOJENÍ ANSCHLUSS	FILTER CHARGE FILTRAČNÍ NÁPLŇ SANDFÜLLUNG	WEIGHT HMOTNOST GEWICHT
130043	Ø400	400 mm		0,13 m ²	6,0 m ³ /h	1½"	50 kg	11,0 kg
130044	Ø520	520 mm	775 mm	0,21 m ²	10,5 m ³ /h	1½"	100 kg	15,5 kg
130045	Ø640	640 mm	860 mm	0,32 m ²	16,0 m ³ /h	1½"	150 kg	21,0 kg
130046	Ø680	680 mm		0,36 m ²	18,0 m ³ /h	2"	175 kg	25,0 kg
130047	Ø760	760 mm	900 mm	0,45 m ²	22,5 m ³ /h	2"	225 kg	31,0 kg
130048	Ø900	900 mm	900 mm	0,64 m ²	31,5 m ³ /h	2"	325 kg	40,0 kg